

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

**Ficha técnica**  
**Brillometro HG268, 20°: 0-**  
**1000GU, 60°: 0-1000GU 85°: 1-**  
**160GU c/ baterias recargables**  
**Li-On, 3NH**  
**3N-HG268**

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)



| ESPECIFICACIÓN                | VALOR                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                        | Medidor de brillo triple HG26                                                                                     |
| Ángulo de medición            | 20° / 60° / 85°                                                                                                   |
| Cumple con la norma           | ISO 2813, GB / T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457                                                                    |
| Área de medición              | 20°: 10 x 10 mm<br>60°: 9 x 15 mm<br>85°: 5 x 36 mm                                                               |
| Rango de medición             | 20°: 0 ~ 1000 GU<br>60°: 0 ~ 1000 GU<br>85°: 0 ~ 160 GU                                                           |
| Valor de división             | 0.1 GU                                                                                                            |
| Rango de medición             | 0~10 GU / 10~100 GU / 100~1000 GU                                                                                 |
| Repetibilidad                 | ± 0.1 GU / ± 0.2 GU / ± 0.2 % GU                                                                                  |
| Reproducibilidad              | ± 0.2 GU / ± 0.5 GU / ± 0.5 % GU                                                                                  |
| Estándar de medición          | Conforme con el requisito de trabajo del medidor de brillo de primera clase JJG696                                |
| Cromaticidad                  | Correspondiente con CIE 1931 (2°) bajo fuente de luz CIE C                                                        |
| Errores                       | ± 1.5 % ± 1.5 GU                                                                                                  |
| Tiempo de medición            | 0.1 s                                                                                                             |
| Dimensión                     | L x W x H: 160 mm x 75 mm x 90 mm                                                                                 |
| Peso                          | 350 g                                                                                                             |
| Idioma chino / inglés         | Chino / Inglés                                                                                                    |
| Batería                       | Batería de iones de litio de 3200 mAh, > 10000 veces (en 8 horas)                                                 |
| Pantalla                      | TFT de 3,5 pulgadas                                                                                               |
| Interfaz                      | USB / RS-232                                                                                                      |
| Modo básico de almacenamiento | 1000                                                                                                              |
| Software                      | GQC6 Software de control de calidad con funciones de impresión de informes de CC y funciones más extendidas.      |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)                                                                                             |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)                                                                                           |
| Humedad                       | <85% de humedad relativa, sin condensación                                                                        |
| Accesorios estándar           | Adaptador de corriente, cable USB, manual del usuario, CD del software GQC6 (excepto HG60S), placa de calibración |
| Accesorios opcionales         | Impresora en miniatura                                                                                            |

**NOTA**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

**ventas@twilight.mx**

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)



/ [twilightsadecv](#)



/ [twilightsadecv](#)



/ [twilightsadecv](#)