

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

## **Ficha Técnica**

DH-CX30W/CS

Medidor de Humedad en Algodón, Delmhorst

# Presentando lo nuevo CX-30

MEDIDOR DE HUMEDAD PARA ALGODÓN



## NUEVO CX-30

Delmhorst Instrument Co presenta el nuevo modelo de medidor de humedad de algodón CX-30 . Un medidor de humedad de alta calidad durante la cosecha y el desmotado es una herramienta esencial para medir el contenido de humedad con confianza. Garantice una cosecha de calidad en todo momento. El medidor cuenta con la aplicación EDGE™ , para ampliar la funcionalidad del medidor y permitir a los usuarios guardar lecturas ilimitadas y compartir datos desde cualquier ubicación.

### Características del producto

- Pantalla grande y personalizada con retroiluminación automática, fácil de leer bajo todas las condiciones
- Diseño de carcasa moderno con botones táctiles grandes y Mango de agarre EZ
- Estadísticas en pantalla de hasta 100 lecturas guardadas en el medidor: alto, bajo, promedio, desviación estándar
- Rangos de medición:
  - Pelusa de algodón (4%-18%)
  - Algodón bruto (6%-20%)
  - Lana (12%-30%)
  - Viscosa/Rayón (6%-25%)
- Corrección de temperatura (°F / °C)
- Conectividad Bluetooth®
- Punto de ajuste de alarma: alertas al nivel de MC seleccionado por el usuario
- Comprobación de calibración interna
- Advertencia de "batería baja" con audio
- Temporizador de apagado automático. Establecer en 1m, 4m o 10m
- Compatible con cualquier electrodo Delmhorst

### Especificaciones del medidor

- Alimentación: 2 pilas alcalinas AA
- Rango de corrección de temperatura: 0-255° F (-18-124°C)
- Código QR en el medidor para fácil acceso al soporte registro de materiales y medidores
- Tamaño: solo medidor - 8,03 pulg. x 2,85 pulg. x 1,60 pulg. (20,40 cm x 7,24 x 4,06 cm)
- Peso: solo medidor: 7,7 oz (218 g)
- Incluye estuche de plástico duro
- Garantía de 2 años por defectos de fabricante. Prima garantía con registro en línea

### La aplicación Delmhorst EDGE™

ofrece:

- Marca de tiempo y etiqueta geográfica
- Exportación de datos a formato .csv
- Guarde lecturas ilimitadas

## Electrodos CX-30



### Electrodo 30-E/C

Se utiliza para fardos: pasadores aislados de 9 1/2", con penetración de 8 1/4", elimina el efecto de la humedad de la superficie.



### Electrodo 37-E/C

Utilizado para hilo, alfileres de 1 1/2" con penetración de 1"



### Taza 52-E/C

Se utiliza para pelusa o algodón en bruto.



### Mango en T 830-T/C

Utilizado para módulos, acero resistente, 36"





**INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL**

**LLÁMANOS**

**+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300**

**LADA Sin Costo:**

**01 800 087 43 75**

**E-mail:**

**ventas@twilight.mx**

**www.twilight.mx**

