



## Termohigrómetro TK-13307



### Descripción General

El Termohigrómetro rápido y preciso es ideal para HVAC/R o aplicaciones de monitoreo ambientales en hogares, oficinas, laboratorios, hospitales, salas de informática, producción animal viva, procesamiento de alimentos, química y muchas otras instalaciones donde el control de temperatura y humedad es importante. Es un instrumento de prueba indispensable para el control de calidad.

### Características

- Alerta de congelación
- Seleccionable °C/°F
- Interno/externo
- Sensores de temperatura
- Sensor de humedad interna
- Pantalla grande para temperatura y humedad
- Memoria Min/Max – Lecturas mínimas y máximas almacenadas para recuperación instantánea
- Indicación de batería baja

### Especificaciones Generales

Rango de temperatura	Interno: 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
	Sonda externa: -58 °F a 158 °F (-50 °C a 70 °C)
Rango de humedad	Interno: 20% a 90%
Exactitud de temperatura (Int & Ext)	±1.8 °F (1 °C) de -40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)
Exactitud de humedad (Interno)	±5% R.H de 35% a 85% R.H a 77 °F (25 °C)
Sensor de temperatura externo	Longitud de cable: 10ft/3 metros; sonda: 30mm (L) x 5 mm (dia.) tip
Resolución	R.H.1 % temperatura 0.1 °F/0.1 °C
Mostrar la actualización de la lectura	10 segundos
Tamaño de la ventana de	3.11in.(W)x 2.79in.(H)(79mmx66mm)

visualización	
Altura de los caracteres en pantalla	1.06 in. (17 mm)
Tamaño del producto	3.85 in (W) x 4.33 in. (H) x .82 in (D) (98 mm x 110 mm x 21 mm)
Peso	2.4 oz. (68 g)
Cubierta de cuerpo	Polycarbonato y plástico ABS
Tipo de sensor	Temperatura: Termistor
	Humedad: Película de polímero de la capacitancia electrónica
Batería	AAA (cantidad 2 cada uno)
Ajuste de la alarma de congelación	Si establece, sonará cuando la temperatura exterior es $\leq 32^{\circ}\text{F}$ ( $0^{\circ}\text{C}$ )
Clasificación a prueba de agua	IP67 (Sonda)
Certificación /Calibración	Incluye Certificado de Prueba trazable al NIST (por fabricante) Para certificado ISO/IEC 17025 con acreditación CENAM o NIST consulte nuestros asesores de ventas.