

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

## Termómetro infrarrojo de frente sin contacto

TK-15007

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)

## Especificaciones del producto

### JXB-178 Non-Contact Forehead Infrared Thermometer (Termómetro infrarrojo de frente sin contacto)

Los termómetros de temperatura infrarroja en la frente aseguran lecturas precisas y estables de la temperatura corporal. Desde una distancia de 3cm - 5cm (1.2 pulgadas - 2 pulgadas), simplemente apunte el dispositivo a la frente y lea la temperatura que se muestra en la pantalla LCD.



<b>Rango (modo cuerpo)</b>	32°C a 43°C (89.6°F a 109.4°F)
<b>Rango (modo superficie)</b>	0°C a 60°C (32°F a 140°F)
<b>Rango (modo habitación)</b>	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
<b>Resolución de pantalla</b>	0.1°C/0.1°F
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	10°C a 40°C (50°F a 140°F)
<b>Temperatura de Almacenamiento</b>	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
<b>Tasa de Humedad</b>	≤ 85%
<b>Precisión del Termómetro IR del Cuerpo sin contacto ASTM E1965-1998(2009)</b>	±0.3°C (32°C a 34.9°C) ±0.6°F (89.6.8°F a 94.8°F) ±0.2°C (35°C a 42°C) ±0.4°F (95°F a 107.6°F) ±0.3°C (42.1°C a 43°C) ±0.6°F (107.8°F a 109.4°F)
<b>Distancia de medición</b>	3cm a 5cm (1.2 pulgadas a 2 pulgadas)
<b>Tiempo de respuesta</b>	1 Segundo
<b>Luz de fondo LCD</b>	<b>Verde:</b> <37.3°C (99.14°F) temperatura normal <b>Naranja:</b> 37.4°C - 37.9°C (99.3°F - 100.2°F) fiebre baja <b>Rojo:</b> > 38°C (100.4°F) Fiebre alta
<b>Conformidad de seguridad</b>	ASTM 1965-1998 (2009)
<b>Batería</b>	DC 3V (2 x 1.5v AA baterías)
<b>Tamaño</b>	155 mm longitud x 100 mm ancho x 40 mm altitud (6.1 pulgadas de longitud x 3.93 pulgadas de ancho x 1.57 pulgadas de alto)
<b>Peso</b>	154gr (0.34lbs)

#### Modelo 15007

- El sistema avanzado de detección infrarroja da como resultado mediciones confiables y estables.
- Garantizado para 100,000 mediciones.
- Seleccionable: Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)
- Detección de calor en la frente.
- Seleccionable: Modos Cuerpo, superficie o habitación.
- Alarma audible si la temperatura es mayor a 38°C (100.4°F).
- La memoria retiene 32 puntos de datos de temperatura.
- Retención de datos automática.
- Apagado automático.
- Rango de selección automático.
- Resolución de la pantalla 0.1°C (0.1°F)
- La luz de fondo **Verde** indica temperatura normal  
La luz de fondo **Naranja** indica fiebre baja  
La luz de fondo **Rojo** indica fiebre alta
- Certificaciones: FDA, CE, FCC, ROH

SS 15007\_20D9

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:  
01 800 087 43 75

E-mail:  
[ventas@twilight.mx](mailto:ventas@twilight.mx)

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)



/ [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)



/ [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)



/ [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)