

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Sonómetro Básico Clase 2, Tenmars

TN-TM102

www.twilight.mx

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)

TM-102 TM-103



Características

- Rango de prueba: 30~130dB
- Interfaz USB Registrador de datos de 14.000 registros (TM-103)
- IEC 651 Tipo 2, ANSIS1.4 Tipo 2

Funciones

- Retención de datos
- Apagado automático
- Pantalla retroiluminada
- Máximo mínimo
- Rango automático
- Ponderación temporal: rápido/lento
- Ponderación frecuencial: A, C
- Dimensiones: 200x56x32 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 290 g (batería incluida)

Especificaciones

Modelos	TM-102/TM-103 (REGISTRO DE DATOS)
Micrófono	Micrófono de condensador electret de 1/2 pulgada.
Resolución	0,1dB
Exactitud	±1,5 dB (referencia 94 dB a 1 KHz)
rango de nivel	Bajo: 30~80dB; Medio: 50~100dB; Hola: 80~130dB
Gama dinámica	50dB
Rango de frecuencia	31,5 Hz ~ 8 kHz.



Calibrador de nivel de sonido TM-100

Características

- Según: ANSI S1.4 - 1984 e IEC 942 1988 clase 2
- Configuración del nivel de sonido estándar en 94 dB y 114 dB
- Se proporciona 1/2 adaptador de micrófono
- Indicador de batería baja
- Tamaño: \varnothing 48x125 mm
- Peso: alrededor de 285 g (incluida la batería)



CLASE 2

Frecuencia de salida	Condición de prueba	Exactitud
1KHz±4%	(a) Temperatura ambiente: 20°C (b) Humedad relativa: 65% (c) Presión atmosférica: 1013 m bar	±0,5dB

Calibrador de nivel de sonido ST-120

Características

- IEC 60942: 2003 clase 1/ANSI S1.40-1984
- Niveles de presión sonora: a 94dB y 114dB
- Para calibración de micrófono de condensador 1/2
- Indicación de batería baja
 - Distorsión de ondas armónicas ±3%
- Detección de retroalimentación de salida

Especificaciones

- Nivel de sonido de salida: a 94dB y 114dB
- Frecuencia: 1KHz ± 1% (clase 1)
- Precisión: 94 ±0,3 dB 114 ±0,5 dB
- Alimentación: batería de 9 V 006P o IEC 6F 22 o NEDA 1604
- Entorno de funcionamiento: 23,0°C ±3°C <85%RH, 850mbar~1050mbar, ≤2000M



CLASE 1

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

 LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)